


ТРЕКОВЫЙ ПРОЖЕКТОР ДЛЯ АКЦЕНТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ


Представлена тремя моделями (размерами). Комплектуется компактными инновационными адаптерами-драйверами с возможностью регулировки мощности с помощью встроенного переключателя. Устанавливается на шинопровод (3-ph). Корпус изготовлен из алюминия




CAPO 75 T



CAPO 90 T



CAPO 100 T



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Мощность: CAPO 75: 8 - 20 Вт / CAPO 90: 8 - 30 Вт / CAPO 100: 13 - 42 Вт

Оптика (рефлектор): 15°, 24°, 38°, 45°, 60°

Цветовая температура: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

CRI 80+ или 90+. Доступны специальные спектры Meat, Bakery, Vivid

Дополнительный аксессуар - антибликовая решетка "honeycomb"

Цвет: белый (WH), черный (BL), серый (GR), покраска по RAL

Базовые версии (CRI 90+ с рефлектором 45°):

Наименование	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Мощность, Вт
CAPO 75 T 20W 930/H 45° WH	3000	1730	20
CAPO 75 T 20W 940/H 45° WH	4000	1750	20
CAPO 90 T 30W 930/H 45° WH	3000	2550	30
CAPO 90 T 30W 940/H 45° WH	4000	2590	30
CAPO 100 T 42W 930/H 45° WH	3000	3630	42
CAPO 100 T 42W 940/H 45° WH	4000	3690	42